

Pro firmy i domácnosti.

wallbox

mybox

LED diody

zásuvka

2x USB A
konektory
QC 3.0 A

odolná
konstrukce

- 4 **rychlónabíjecí** konektory pro nabíjení většiny typů elektrokol
- 4 **třímetrové** kabely s konektory do baterie
- Nabití baterie s kapacitou 400 Wh z 40 % na 80 % kapacity za **60 minut**
- Kvalitní **nerezové** nebo **ocelové** zpracování
- LED indikátory informující o stavu nabíjecích konektorů

Volitelné příslušenství

Konfigurace	2x zásuvka 230V
	1x zásuvka 230V + 2x USB port
Stojan	Ocelový stojan
Polep přední strany	Možnost polepu přední strany vlastním designem

Základní údaje

Krytí	IP54 / IK10
Povrchový materiál	Nerez / lakovaná ocel, kompozit
Indikace stavu	Stavové LED diody
Provozní teplota	-25°C až +45°C
Rozměry (Š x V x H)	330 x 450 x 116 mm
Hmotnost	15 kg
Napájení	230 V AC, EU vidlice nebo CYKY kabel
Výstup	4x konektor XLR-F se zámkem, 42 V DC, 4 A
Jištění	Obsahuje jistič B10-B6 a pojistky T 2,5 A
Zabezpečení přístupu	Zámek dveří na klíč
Provozní vlhkost	5 - 95% nekondenzující rel. vlhkosti
Instalace	Montážní deska se třemi vruty na zeď, plot nebo na stojan



MyBox eBike Basic

wallbox

